BMW Medieninformation

11/2011

gültig ab 11/2011

Technische Daten BMW 3er Limousine.

BMW 328i, BMW 335i.



		BMW 328i	BMW 335i			
Anzahl Türen/Sitzplätze		4/5	4/5			
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4624 / 1811 / 1429	4624 / 1811 / 1429			
Radstand	mm	2810	2810			
Spurweite vorne/hinten	mm	1531 / 1572	1531 / 1572			
Bodenfreiheit	mm	140.	140			
Wendekreis	m	11,3	11,3			
Tankinhalt	ca. I	60	60			
Kühlsystem einschl.		7 (7,6).	6,7 (7,2).			
Motoröl ¹⁾	i	5,75	6,5			
_eergewicht nach DIN/EU	kg	1430 / 1505	1510 / 1585			
Zuladung nach DIN	kg	550	550			
Zul. Gesamtgewicht	kg	1980 (2005)	2060 (2070)			
Zul. Achslasten	kg	920 / 1140	965 / 1145			
Zul. Anhängelast (12 %)	- Ng					
gebremst/ungebremst	kg	1600 / 745	1700 / 750			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75	75 / 75			
Kofferraumvolumen	Ng	480	480			
_uftwiderstand	C _X X	0,29 x 2,20	0,30 x 2,20			
	- σ _λ λ	0,20 × 2,20	0,00 X E,E0			
Motor		DIAIA	D/6//			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/4/4	R/6/4	A. District		
				urbo, Direkteinspritzung		
Motor-Technologie				ijection), vollvariable teuerung		
				TRONIC)		
Hubraum effektiv	cm ³	1997	2979			
Hub/Bohrung	mm	90,1 / 84,0	89,6 / 84,0			
/erdichtung	:1	10,0	10,2			
Verdicriturig Craftstoff	- 11	min ROZ 91	min ROZ 91			
	kW/	180 / 245	225 / 306			
_eistung pei Drehzahl	min ⁻	5000-6500	5800-6000			
Drehmoment	Nm	350	400			
pei Drehzahl	min ⁻	1250–4800	1200–5000			
Del Di el izal il	111111	1230-4800	1200-3000			
Elektrik						
Batterie/Einbauort	Ah/–	90 / Gepäckraum	90 / Gepäckraum			
_ichtmaschine	A/W	170 / 2380	210 / 2940			
Fahrdynamik und Sicherh	oit					
/orderradaufhängung	CIL			weise mit Vorlaufversatz,		
		kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung				
Hinterradaufhängung		Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise				
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet				
Bremse hinten		Einkolben-F	austsattel-Scheibenbren	nsen/belüftet		
Fahrstabilitätssysteme	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent					
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige				
Lenkung		Elektromechanische Zahnstangen- Servolenkung				
Gesamtübersetzung	:1	15,1	15,1			
Reifen vorne/hinten		225/50 R17 94W	225/50 R17 94W			

BMW Medieninformation

11/2011

gültig ab 11/2011

Technische Daten BMW 3er Limousine.

BMW 328i, BMW 335i.

		BMW 328i	BMW 335i		
BMW ConnectedDrive					
Komfort		Als Sonderausstatt	ung: BMW Assist u.a. mit Auskunftsdie	enst.	
Normore		Fernfunktionen und V-Info+, RTTI, BMW TeleServices, Integration mobiler			
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo,			
		Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel-Update online			
O's to a to a 't					
Sicherheit		Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, Head-Up Display, Parkassistent, Spurwechsel-Warnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info, automatischer/erweiterter Notruf			
Getriebe					
Getriebeart		6-Gang-Schaltget	iebe (optional: 8-Gang-Automatikgetrie	ebe)	
Getriebeübersetzung I	:1	3,683 (4,714)	4,110 (4,714)	-	
	:1	2,062 (3,143)	2,315 (3,143)		
	:1	1,313 (2,106)	1,542 (2,106)		
IV	:1	1,000 (1,667)	1,179 (1,667)		
V	:1	0,809 (1,285)	1,000 (1,285)		
VI	:1	0,677 (1,000)	0,846 (1,000)		
VII	:1	(0,839)	(0,839)		
VIII	:1	(0,667)	(0,667)		
R	:1	3,348 (3,295)	3,727 (3,295)		
Hinterachsübersetzung	:1	3,909 (3,154)	3,231 (3,154)		
Fahrleistungen					
Leistungsgewicht	kg/k	7,9 (8,1)	6,7 (6,8)		
Literleistung	kW/l	90,1	75,5		
Beschleunigung 0-100	S	5,9 (6,1)	5,5 (5,5)		
0–1000 m	S	25,4 (25,6)	24,3 (24,4)		
im 4. Gang 80–120	S	5,4 / 6,9 (-)	5,2 / 6,1 (-)		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250 (250)	250 (250)		
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		Bremsenergie-Rückgewinnung, Schaltpunktanzeige (Handschalter), bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, elektromechanische Servolenkung, rollwiderstandsreduzierte Reifen kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar			
Verbrauch im EU-Zyklus ²⁾					
städtisch	1/100	8,5 (8,2)	11,1 (10,2)		
außerstädtisch	1/100	5,2 (5,2)	6,1 (5,5)		
insgesamt	1/100	6,4 (6,3)	7,9 (7,2)		
00	km_	140 (147)	196 (160)		
CO ₂	g/km	149 (147)	186 (169)		
Emissionseinstufung		EU5	EU5		
Versicherungseinstufung					
KH/VK/TK		18 / 24 / 23	18 / 26 / 24		

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

¹⁾ Öl-Wechselmenge

 $^{^{\}rm 2)}$ Kraftstoffverbrauchs- und CO $_{\rm 2}\text{-}$ Emissionswerte abhängig vom Reifenformat